



Till boende i brf Essinge Brygga

Vår ref.

Pär Vennerström

Manuell rengöring av Pilkington K Glass™-energisparglas

Allmän information

Pilkington K Glass™ energisparglas har en tunn pyrolytisk beläggning på glasets ena yta. Den hårda och hållbara lågkoefficient (LE) beläggningen resulterar i en förbättrad termisk isolering jämfört med vanligt klart glas. LE-beläggningen har en väldigt tunn, hård ytsstruktur som kläms något av när du drar med fingret på glaset. Putsning av den belagda ytan kan behöva utföras något ammörunda, jämfört med vanligt glas.

Generell putsinstruktion

Putsinstruktion fönster

Leverantören av era fönster, Elitfönster AB, har tillsammans med glastillverkaren, Pilkington, tagit fram en putsinstruktion, se bilaga, som visat sig fungera på de fönster som flera av er inte fått rena vid fönsterputsning. Tester med metoden har utförts i några lägenheter i er förening med gott resultat.

Problemet med flammigheten efter putsning har kunnat härledas till den "energibeläggning" som sitter på det yttre glasets insida. Efter diverse analyser och undersökningar har det visat sig att denna glassida inte ska torkas ren med trasa. Istället ska fönsterskrapa användas. Instruktionen fungerar naturligtvis på samtliga glasytor i fönstren.

Om det ändå skulle visa sig att flammigheten finns kvar efter att ni putsat enligt instruktionen ber vi er genast anmäla detta till vår felanmälan 020-731 731.

Med vänlig hälsning

Pär Vennerström

Rengöringsmetod:

- Gör först rent glaset enligt generell putsinstruktion.



Manuell rengöring av Pilkington K Glass™ -energisparglas

Allmän Information

Pilkington K Glass™ energisparglas har en tunn pyrolytisk beläggning på glasets ena yta. Den hårda och hållbara lågemmitterande (LE) beläggningen resulterar i en förbättrad termisk isolering jämfört med vanligt klart glas. LE-beläggningen har en väldigt tunn, hård ytstruktur som känns något sträv om man drar med fingret på glaset. Putsning av den belagda ytan kan behöva utföras något annorlunda, jämfört med vanligt glas.

Generell putsinstruktion

1. Blanda några droppar diskmedel i vatten. (Yes är inte lämpligt då den är aningen fet.)
2. Applicera rikligt med blandningen på fönsterrutan med en väl genomfuktad svamp eller trasa för att avlägsna smutsen.
3. Avlägsna blandningen från glasytan med en gummiskrapa och torka endast bort vattenrester på fönsterbågen med en trasa.
4. Låt ytan torka. Återstående fuktlager förångas snabbt och resulterar i en ren glasyta utan ränder.

OBS! Använd inte trasa för att torka glasrutan torr - det kan ge upphov till "flammighet". Var varsam med gummiskrapan så att eventuella metalldelar inte skrapar mot rutan vilket kan ge upphov till ränder/skrapmärken.

Vid icke fullgott resultat rekommenderas att diskmedel byts ut mot ättika som blandas en del ättika till tio delar rent vatten.

Punktrensning vid hårt sittande fläckar

För hårt sittande smutsfläckar som fastnat i den belagda glasytan, exempelvis fett, olja, tejpårester, färgkriter eller vaxmaterial såväl som målarfärg eller rester från plastmaterial rekommenderas följande:

Rekommenderade rengöringsmedel:

- Rengöringssprit, aceton eller medel för rengöring av keramiska spishällar.

Rengöringsmetod:

- Gör först rent glaset enligt generell putsinstruktion.
- Applicera en liten kvantitet av rengöringsmedlet på en ren våt trasa eller duk.
- Gnugga in medlet på smutsfläcken.
- Avlägsna smutsen med hjälp av en torr ren luddfri trasa eller duk.
- Avsluta rengöringen på samma sätt som vid normal nedsmutsning enligt generell putsinstruktion.

Borttagning av metallrester

Undvik att rakblad, stålull eller andra metallföremål kommer i kontakt med den belagda glasytan. Om detta ändå skulle inträffa kan en tunn hinna av metall fastna i den belagda ytan. Detta kan resultera i en färgskiftning som kan uppfattas som en repa i glaset. Dessa märken kan inte avlägsnas med hjälp av ovanstående rengöringsmetoder.

Rekommenderade rengöringsmedel:

- Koncentrerad ättika.
- Svag lösning av saltsyra. Saltsyra kräver försiktighet och skyddshandskar vid användning!

Rengöringsmetod:

- Gör först rent glaset enligt generell putsinstruktion.
- Applicera en liten kvantitet av rengöringsmedlet på en ren våt trasa eller duk.
- Gnugga in medlet på smutsfläcken.
- Avlägsna smutsen med hjälp av en torr ren luddfri trasa eller duk.
- Avsluta rengöringen på samma sätt som vid normalt nedsmutsning enligt generell putsinstruktion.